

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023:

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados a 2ª Retificação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023**, cujo objeto, é **REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE OLÉOS, FLUIDOS DE FREIOS, ADITIVOS E GRAXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS**, sendo:

- 1) Fica alterada a descrição dos itens constantes na tabela do ANEXO I – Especificações Completas, mais especificamente os itens 01, 02, 03, 05 e 16 os quais passam a ter a seguinte redação:

Item	Descrição	Um	Quantidade Mínima Aceitável	Quantidade Máxima Aceitável
1	ADITIVO RADIADOR, PRONTO PARA USO, C/CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	130
2	ADITIVO RADIADOR CAT, PRONTO PARA USO, COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	420
3	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3, COM CERTIFICADO IATF 16949.	UN	01	304
4	FLUIDO SINTETICO PARA RADIADORES SAE J1034 E NBR 13705. TIPO A. PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE AUTOMOVEIS, CAMINHÕES E TRATORES, COMPOSTO À BASE DE MONOETILENO GLICOL, COM INIBIDORES ORGANICOS E INORGANICOS DE CORROSAO. DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J 1034 E CERTIFICADA IATF/TS 16949; NBR 13705 TIPO A; ASTM D-4985 E D-6210. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE. EMBALAGEM: FRASCO COM 1,0 LITRO	LT	01	515
5	GRAXA GMA GRAXAPARA MULTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVA, RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, ROLAMENTO, JUNTAS, CUBOS DE RODAS, COM CERTIFICADO IATF 16949.	TMB	01	17
6	OLEO 2T OU DT30 EMBALAGEM DE 1 LITRO COM CERTIFICADO IATF 16	LT	01	350
7	OLEO CAT 10W 3096940 (HIDRAULICO) COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	400
8	OLEO CAT 30W 7X2888 (TRASSISSAO) COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.000
9	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140. COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.280
10	OLEO GRAU SAE 10W P/CONVERSORES DE TORQUE E SIST. HIDR.. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO GRAU SAE 10W ESPECIFICACAO ALLISSON C-3 PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS E CERTIFICADA IATF/TS 16949. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE,	LT	01	1.620



	DETERGENTE, DISPERSANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ			
11	OLEO HIDRAULICO 10W COM CERTIFICADO IATF 16949 - GASOLINA	LT	01	750
12	OLEO LUBRIF GRAU SAE 15W40 API CG-4/SJ. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO GRAU SAE 15W/40, CLASSIFICAÇÃO API CG-4/SJ E MERCEDES BENZ 228.1, CERTIFICADA IATF/TS 16949, PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS, QUE OPERAM EM CONDICÖES SEVERAS. DEVE ATENDER AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO API CG-4, MERCEDES BENZ 228.1 (equivalente à DBL 6610.00), MAN 271 e VOLVO VDS. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	01	4.140
13	OLEO LUBRIF HIDRAULICO GRAU ISO 68 OLEO HIDRAULICO GRAU ISO 68. OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICÖES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 E CERTIFICADA IATF/TS 16949 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ	LT	01	2.720
14	OLEO LUBRIF SINTETICO 5W30 DESCRIÇÃO DETALHADA: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX. GRAU SAE 5W-30, NÍVEL DE DESEMPENHO API SN/RC E ILSAC GF-5 E CERTIFICADA IATF/TS 16949. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M E CHRYSLER MS6395. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, REDUTOR DE FRICÇÃO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUÍDEZ. EMBALAGEM: FRASCO DE 1,0 LITRO.	LT	01	832
15	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 COM CERTIFICADO IATF 16949 EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	01	800
16	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTORES A DIESEL API-CI COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	600
17	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO GRAU SAE 15W40 PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS, CLASSIFICAÇÃO API CI-4/SL E MERCEDES BENZ CLASSE 228.3. DEVE ATENDER AINDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078. MAN M3275-1, CATERPILLAR ECF-1A E ECF-2, CERTIFICADA	LT	01	290



	IATF/TS 16949 E GLOBAL DHD-1. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO OS ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM DE 1 LITRO			
18	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SINTÉTICO SAE 10W-40. CLASSIFICAÇÃO API SN E VW 502.00. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, TOTALMENTE SINTÉTICO, PARA USO EM MOTORES A GASOLINA E FLEX. QUE EXIGEM LUBRIFICANTES DE DESEMPENHO API SN, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E ACEA A3-08/9408 E VW 502.00. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM: FRASCO DE 1,0 LITRO	LT	01	350
19	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SINTÉTICO SAE 5W-40. CLASSIFICAÇÃO API SN E VW 502.00. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, TOTALMENTE SINTÉTICO, PARA USO EM MOTORES A GASOLINA E FLEX. QUE EXIGEM LUBRIFICANTES DE DESEMPENHO API SN, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E ACEA A3-08/9408 E VW 502.00. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM: FRASCO DE 1,0 LITRO.	LT	01	1.340
20	OLEO NÃO RERREFINADO GRAU ISO VC 46 PARA SISTEMAS HIDRAULICOS ANTIDESGASTE HLP QUE OPERAM EM CONDICÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 E CERTIFICADA IATF/TS 16949 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE.	LT	01	1.200
21	ÓLEO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ALLISON C-3 E CERTIFICADA IATF/TS 16949. GRAU SAE 30. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO	LT	01	1.200
22	OLEO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES GRAU SAE 90 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE 90, CLASSIFICACAO API GL-5.PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANCAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, GRAU SAE 90 E ESPECIFICACOES VOLVO 6884349, CERTIFICADA IATF/TS 16949 E MIL-2105D. CONTENDO	LT	01	1.220



	OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA-PRESSAO			
23	OLEO SAE 140 COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.200
24	OLEO SAE 30 COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.200
25	OLEO SAE 50 COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.200
26	OLEO SAE 80W COM CERTIFICADO IATF 16949	LT	01	1.200

- 2) A nova data de abertura das propostas serás no dia **26/04/2023**, às **08 horas e 30 minutos**.
- 3) As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Tapejara, 05 de abril de 2023.

EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal de Tapejara

